



ООО «ПУЛЬС АЙТИМ»
141402, Московская область, г. Химки
ул. Ленинградская, 29, эт. 2, каб. 159
pulsiteam@pulsiteam.ru

ОГРН: 1225000031068
ИНН: 5047262307
КПП: 504701001
+7 499 648-03-04 pulsiteam.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ АЙФАЙЛ

Система работы с файлами «АйФайл» не подразумевает установку на локальное рабочее место пользователя. «АйФайл» развернут на базе облачной платформы Yandex Cloud и предоставляется пользователю как сервис.

Для запуска системы «АйФайл» с вашей стороны потребуется:

- настроить два endpoint в соответствии с нашим форматом, один для источников файлов ([приложение 1](#)), второй для получения уведомлений о новых файлах ([приложение 2](#));
- настроить необходимую интеграцию в вашей системе для обращения к S3 и дальнейшей обработке файла.

Вопросы по установке системы «АйФайл» вы можете направить в нашу техническую поддержку:

- По адресу электронной почты pulsiteam@pulsiteam.ru;
- По телефону +7 499 648-03-04.



Приложение 1 – формат источников данных для endpoint

Поле	Тип	Описание
sourceCode	String	Идентификатор источника
sourceParent	String	Имя исходного источника
sourceName	String	Название источника
sourceType	String	Тип источника (FTP/FTPS/FTPES/SFTP/EMAIL)
intervalRequest	Int	Интервал опроса источника в секундах
host	String	Адрес сервера
port	Int	Порт сервера
username	String	Логин/имя пользователя
password	String	Пароль
filePath	String	Абсолютный путь к файлу
fileExt	String	Тип файла (.dbf), регистронезависимое поле
fileFormat	String	Тип файла, фиксированное поле (XML, XLS, DBF, TXT)
fileEncoding	String	Кодировка файла
filialId	Int	Идентификатор клиента, предоставляется при интеграции
mailProtocol	String	Значение IMAP, заполняется если источник почтовый сервер
mailSsl	Boolean	Признак SSL, заполняется если источник почтовый сервер
mailFrom	String	Список почтовых адресов, разделенных «;», с которых принимаются письма с файлами, заполняется если источник почтовый сервер

[Вернуться наверх](#)

Приложение 2 – формат уведомлений о новых файлах для endpoint

Поле	Тип	Описание
filialId	Integer	Идентификатор клиента, предоставляется при интеграции
sourceCode	String	Идентификатор источника
sourceParent	String	Имя исходного источника
fileId	String	Идентификатор файла в S3
fileNameOriginal	String	Исходное название файла на сервере
fileSizeOriginal	Long	Размер исходного файла на сервере
receivedAt	LocalDate	Дата получения файла системой «АйФайл»
converted	Boolean	Признак успешности конвертации файла
fileNameConverted	String	Идентификатор сконвертированного файла
fileSizeConverted	Long	Размер сконвертированного файла
bucket	String	Название бакета S3, где хранится файл

[Вернуться наверх](#)